


## PVC Terrassendiele

<b>Zusammensetzung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45% – Holzmehl</li> <li>• 55% – Polyvinylchlorid (PVC)</li> <li>• 3,5% – Zusatzstoffe zur Anreicherung</li> </ul>
<b>Abmessungen:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dicke – 25 mm (± 1,5 mm)</li> <li>• Breite – 150 mm (± 1,5 mm)</li> <li>• Länge – 3500; 4000 mm (± 5 mm)</li> <li>• Liniengewicht – 2,7 kg/mb (-5%/+10%)</li> </ul>
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwendung in Temperaturen von -30°C/+60°C</li> <li>• geringe Wasseraufnahme &lt;0,7% (frostbeständig)</li> <li>• hohe UV-Beständigkeit</li> <li>• hohe Rissbeständigkeit (außer Risse aufgrund von Stoßbelastung)</li> <li>• hohe Beständigkeit gegen Verrottung und Zersetzung durch direkten Einfluss von Pilzen und Bakterien</li> <li>• hohe Beständigkeit gegen Schäden durch direkten Einfluss von Insekten</li> <li>• verstärkte innere Struktur, Runde Kammern im Querschnitt</li> </ul>
<b>Anwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terrassen</li> <li>• Treppen</li> <li>• Wege</li> <li>• Balkone</li> <li>• Zäune</li> <li>• Poolumrandungen</li> <li>• Einzäunungen</li> </ul>

Die äußere Schicht des Brettes ist mit Veredelungs- und Farbstoffzusätzen angereichert, die dem Brett die gewünschte Farbe und das gewünschte Aussehen verleihen und es vor UV-Strahlung, Temperatur und Feuchtigkeitseinwirkung schützen.



### Verfügbare Farben:

Braun




Cotto



Grau



Graphit



EcoTravers Terrassendielen sollten nicht in geschlossenen, feuchten oder unbelüfteten Räumen oder in Bereichen mit schnellen und starken Temperaturschwankungen (z.B. Sauna) verlegt werden.

**Bitte lesen Sie vor der Verlegung die Anleitung unter [www.liderwood.de](http://www.liderwood.de)**

In der ersten Zeit der Nutzung lagern sich die Verbundplatten unter dem Einfluss äußerer Einflüsse ab. Die Farbe stabilisiert sich nach ein paar Monaten und erreicht ihre endgültige Sättigung. EcoTravers-Verbundprodukte können von den verfügbaren Beschreibungen und Mustern in Bezug auf natürliche Farb- oder Texturabweichungen abweichen. Die Dielen können einer leichten Verformung unterliegen (~1,5%).

☒

### Dostępne dokumenty:

- Garantiekarte
- Bedingungen für die Verwendung
- Montageanleitung
- Grundsätze für die Verwendung und Pflege des Ecotravers Terrassen Systems