

REGELN UND BEDINGUNGEN FÜR DIE ORDNUNGSGEMÄSSE LAGERUNG DER PRODUKTE

Um die Haltbarkeit sowie die funktionalen und ästhetischen Eigenschaften der Produkte zu gewährleisten, müssen bis zur Montage unbedingt die folgenden Lagerungshinweise beachtet werden.

Lagerbedingungen

1. Die Produkte sind in einem **überdachten, trockenen und gut belüfteten Raum** zu lagern (z. B. Lagerhalle, Garage, Unterstand). Der Raum muss Schutz vor Witterungseinflüssen sowie vor plötzlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen bieten.
2. Die Produkte dürfen keiner direkten UV-Strahlung, keinem Niederschlag, keiner Kondensation von Wasserdampf und keinen anderen Feuchtigkeitsquellen ausgesetzt werden.
3. Eine Lagerung im Freien oder unter Bedingungen, die zur Durchfeuchtung, Verformung, Delaminierung oder Farbveränderung führen können, ist unzulässig.
4. Die Produkte können mit Folie, Plane oder anderem Schutzmaterial geliefert werden – dieser Schutz dient ausschließlich dem Transport und ist nicht für die Langzeitlagerung geeignet. Nach Erhalt der Ware ist das Schutzmaterial zu entfernen, um eine ausreichende Belüftung sowie die Ableitung eventuell eingedrungener Feuchtigkeit zu ermöglichen, die während des Verladens, Transports oder Entladens entstanden sein kann.
5. Für die Einhaltung der ordnungsgemäßen Lagerbedingungen bis zur Montage ist der Kunde verantwortlich. **Eine unsachgemäße Lagerung kann zum Verlust der Garantie führen.**

Abstand zum Untergrund

1. **Direkter Kontakt der WPC Terrassendielen mit dem Untergrund ist zu vermeiden.** Die Produkte sind auf einer erhöhten Unterlage zu lagern, die eine freie Luftzirkulation ermöglicht und vor dem Aufnehmen von Feuchtigkeit aus dem Boden oder anderen saugfähigen Oberflächen schützt.
2. Die Produkte sind auf einem **ebenen, stabilen und trockenen Untergrund** mit Abstandshaltern wie Holzpaletten, Unterkonstruktionsbalken oder Leisten zu lagern. Um eine ausreichende Unterstützung über die gesamte Länge der Elemente sicherzustellen, wird ein maximaler Abstand der Auflagepunkte von 45–50 cm empfohlen.
3. Die Lagerung direkt auf dem Boden, Beton, Asphalt, Keramikplatten oder anderen saugfähigen Oberflächen ist untersagt, da dies zu Feuchtigkeitseintritt, Verformung und Materialschäden führen kann.

Lagerweise

1. Die Produkte sind horizontal, flach und gleichmäßig zu stapeln, um Verbiegen, Verformungen oder punktuelle Belastungen zu vermeiden.
2. Es dürfen keine anderen Materialien auf den Produkten gelagert oder schwere Gegenstände darauf abgestellt werden.

Transport und Handhabung

1. Während des Transports ist für eine stabile Fixierung der Ladung sowie eine ausreichende Stoßdämpfung zu sorgen, um ein Verrutschen, Anstoßen oder mechanische Beschädigungen der Produkte zu verhindern.
2. Ein Transport, der zu Durchbiegungen, Brüchen, Ausbrüchen oder Beschädigungen an Kanten und Ecken führen kann, ist unzulässig.
3. Bei Transporten im Freien oder bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind die Produkte während der Fahrt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen – z. B. mit Planen oder Transportfolien.

Produktkontrolle vor der Montage

1. Vor Beginn der Montage sind die Produkte auf folgende Punkte zu überprüfen:
 - mechanische Beschädigungen,
 - Feuchtigkeitsspuren,
 - Verformungen,
 - Verfärbungen oder andere Mängel.
2. Bei festgestellten Mängeln ist die Montage zu unterbrechen und der Hersteller oder Händler zu kontaktieren.
3. Der Beginn der Montage gilt als Anerkennung des technischen und optischen Zustands der Produkte – spätere Reklamationen offensichtlicher Mängel werden im Rahmen der Garantie nicht berücksichtigt.

Schlussbestimmungen

1. Die Nichtbeachtung der oben genannten Empfehlungen kann zum Verlust der Garantieansprüche führen.
2. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung, Transport oder eine nicht vorschriftsgemäße Nutzung entstehen.